

MA-202

无线喊话器



◆ 主要规格

最大输出功率	40W(rms)/4Ω, 56W(max)/4Ω
失真	低于 1%
频率响应	50Hz~18KHz
喇叭	1 吋高音喇叭及 5 吋中低音喇叭
操作模式	直接于箱体上操作
音源输入	有线麦克风及 LINE 输入, 采用 6.3Φ PHONE 型插座, 独立音量控制。
USB 及 SD 播放	MP3 格式, LCD 显示曲目最大 9999 首及播放、暂停状态。
接收模块	一组 UHF PLL、具有 ACT 功能、自动选讯接收模块
频率范围	620~934MHz
频宽	24MHz
预设频率	可切换 16 组互不干扰频率
天线	隐藏式
电源供应	内建 12V/2.9AH 充电式铅酸电池及 100~240V AC 交换式电源供应器
充电及使用时间	充电 4 小时 (自动充电管理) 可连续使用约 8 小时 (语音)
尺寸	163(宽)×206(高)×306(深)mm
总重量	搭配 MB-30M 约 4.1kg, 搭配 MB-25 约 3.1kg
搭配麦克风	ACT-202T
外观颜色	黑色
认证及专利	具有新式样专利, 通过国内外电波法规及安规
备注	各项规格如有误差, 以实际产品为依据。 载波频率范围、高频输出功率及最大偏移度等依照各国电波法规各有不同规格。